

**Orfű község Képviselő-testületének  
1/2018.(I.29.) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről, a településképi kötelezésről és bírságról**

## **11. Stégek létesítésének szabályai**

„22.§ (1) A stég (víziállás) a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra rögzített padozat, amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú (pl. horgászat, fürdőzés, napozás, tudományos megfigyelés, munkavégzés) használatát teszi lehetővé. A stégeket csak a létesítési engedélyükben meghatározott célra szabad használni.

(2) Stégek létesítésének elhelyezésével kapcsolatban az alábbi előírásokat kell betartani:

- a) A stégek megengedett színei: fekete, barna, zöld, ezüst, fehér, fémszínű
- b) Vázszerkezet anyaga: korrózióvédett, illetve korróziómentes zártszelvény, szögacél, idomacél. Gáz-, és vízcső nem használható.
- c) Felület: fa, vagy forgalomban lévő teraszburkolat lehet.
- d) Felépítmény: tetővel, féltetővel fedett felépítmény a stégen nem lehet. Kizárólag az ott tartózkodás idejére alkalmi napvédő használható, melynek a rögzítése csak ideiglenes lehet.
- e) Bútorzat (ráépített) a stégen: a pad anyaga és színe igazodjon a stég anyagához, színéhez. A pad magassága a háttámlával együtt maximum 1,2 méter lehet. Állandó napelem telepítése nem engedélyezett.
- f) Stég járószintjének javasolt magassága az üzemi vízszinttől: 50 cm.
- g) A stégek erőszakos, aránytalan eszközökkel (szögesdrót, szemmagasság feletti ajtók, acélszekezetek, rámpafelhajtók) történő lezárása nem megengedett.
- h) A stégeket csak indokolt esetben lehet lezárni. A kapu a stég bejáróján: szélességének meg kell egyeznie a bejáró szélességével. Magassága maximum 1,5 méter lehet. Tüskék, illetve egyéb balesetveszélyes elemek használata tilos.
- i) Korlát a stégen (csónakhelyen), illetve a bejárón: anyaga és színe a stég anyagával és színével megegyező. Magassága maximum 90 cm. Korlátnak palánkot, bárminemű tömör, nem áttetsző anyagot használni nem megengedett.
- j) Stég benyúlása a tóba:
  - ja) Új stég esetén: Egyedi elbírálás a Pécsi-tavat kezelő gazdasági társaság engedélyével.
  - jb) Meglévő stéget a tó irányába fejleszteni, bővíteni nem megengedett! Oldalirányban csak a stégszomszéd és a Pécsi-tavat kezelő gazdasági társaság., előzetes engedélyével lehetséges a bővítés. Oldalirányú bővítés esetén akkora távolságot meg kell hagyni, hogy egy csónak evezőkkel elérjen a két stég között. A stéget part irányában a Pécsi-tavat kezelő gazdasági társaság előzetes engedélyével lehet bővíteni.
- k) Stégről a vízbe „lejárót” lehet kialakítani.
- l) A stég illetve a csónakhely 3 méteres környezetében a stég (csónakhely) tulajdonosa köteles a nádat telente levágni, illetve rendet tartani. A tulajdonos köteles gondoskodni az általa igénybe vett mederrész és partszakasz rendszeres takarításáról és vízi növényzetének eltávolításáról.
- m) A stégekre és a csónakhelyekre nem lehet áram-, víz-, és szennyvízvezetéket vezetni.
- n) Tóból vizet vételezni hatósági engedélyhez kötött tevékenység, ezért önhatalmulag a stégen, csónakhelyen szivattyút üzemeltetni nem szabad.

- o) A stég, a csónakhely, illetve a bejáró semmilyen szerkezeti eleme nem lehet közvetlen kapcsolatban a tavat körbevevő járdával, sem a bicikliúttal. Arra többletterhelést nem jelenthet.
- p) Kereskedelmi, üzleti tevékenység a stégeken nem megengedett, kivételt képez akinek üzleti típusú mederhasználati szerződése van. A stég, illetve bármilyen más hozzá kapcsolódó szerkezeti eleme reklámfelületnek nem hasznosítható.
- q) Stégeken, csónakhelyeken és a stég mellett álló csónakokon azonosító szám használata kötelező. Az egységes azonosító számokat a Pécsi-tavat kezelő gazdasági társaságtól kell beszerezni.
- r) Csónakhelyek: alapesetben 1 db rögzítő karó, melynek anyaga megegyezik a stégnél leírt fém anyagokkal és követelményekkel. A csónak kikötésére szolgáló rögzítő elem kilógása az üzemi vízszint fölé maximum 50 cm lehet. Speciális esetekben, amikor a partszakasz növényzete ezt megkívánja, csónakbejáró létesíthető. A csónakbejáró engedélyezését a Pécsi tavat kezelő gazdasági társaságtól lehet kérni, és paramétereiben a következőkben kell megfelelni: Csónakhely esetén semminemű kiszélesedés nem megengedett a bejáró végén. Bejáró szélessége maximum 50 cm lehet. A hosszát az engedélyező szerv állapítja meg.”